

Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia

K L A U S U L A / CLAUSES

KLAUSULA PENGELASAN

01W06-FPWA

Hot Work didefinisikan sebagai pekerjaan yang melibatkan mesin dan peralatan yang menghasilkan bunga api dan panas yang dapat menyebabkan kebakaran. *Hot work* terdiri dari penggunaan api, udara panas dan pengelasan, pemotongan dan / atau peralatan grinding.

Tindakan pencegahan berikut harus dilakukan sebelum, selama dan setelah pekerjaan *hot work*

- Tempat kerja dan lingkungan sekitarnya harus dibersihkan dari limbah yang mudah terbakar.
- Semua bahan yang mudah terbakar di sekitar tempat kerja harus dipindahkan atau dilindungi,
- Bagian bangunan yang mudah terbakar harus selalu diperiksa dan dilindungi,
- Lantai, dinding dan langit-langit yang terbuka harus dilindungi
- Tersedia alat pemadam kebakaran, terdiri minimal dua 6-kg ABC alat pemadam genggam atau selang kebakaran dengan minimal diameter 3/4 inci dan harus ditempatkan di lokasi yang mudah diakses di tempat kerja,
- Pengawasan terhadap api dilaksanakan selama bekerja, saat istirahat dan setidaknya satu jam setelah pekerjaan telah dihentikan.

Dalam hal kegagalan mematuhi peraturan, kewajiban perusahaan asuransi dalam terjadinya kerugian yang diakibatkan tindakan pengelasan dan *hotwork* menjadi dan atau tidak berlaku.

"Terjemahan ini dibuat berdasarkan dokumen berbahasa Inggris. Jika terdapat perbedaan penafsiran dalam versi Bahasa Indonesia ini, maka versi Bahasa Inggris yang akan dijadikan sebagai acuan."

WELDING CLAUSE

01W06-FPWA

Hot work is defined as work involving the use of machinery and equipment that generate sparks and heat which can cause a fire. Hot work comprises the use of open fire, hot air and welding, cutting and/or grinding equipment.

The following precautions shall be observed before, during and after the performance of hot work:

- the work site and its immediate surroundings shall be cleared of combustible waste.
- all combustible material at and in the vicinity of the work site shall be removed or protected,
- combustible building parts shall be inspected and protected,
- openings in floors, walls and ceilings shall be sealed,
- approved fire-extinguishing equipment, consisting of at least two 6-kg ABC hand-held extinguishers or a fire hose with a minimum diameter of 3/4 inch with water turned on up to the hose nozzle shall be placed in an easily accessible location at the work site,
- a fire watch shall be present during the work, during breaks and at least one hour after the work has been terminated.

In the event of failure to comply with these safety regulations, the insurer's liability may be reduced or may cease to apply entirely